

YAP 2200 (KLISTERKANT)

EN 13707	Flexibla tätskikt - Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak	0809-CPD-0546
EN 13970	Flexibla tätskikt - Ångspärrar av bitumen	
EN 13859-1	Definitioner och karaktäriserande egenskaper för underlagstak -Del 1: Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning	

ALLMÄN BESKRIVNING

Produkt typ	Underlagspapp			
Installation metod	Mekanisk infästning			
Bitumen	SBS-elastomerbitumen			
Stomme	Polyesterfilt			
Övre ytan	Fin sand			
Undre ytan	Fin sand			
Nominell vikt	2,200 kg/m ² (- 5 %)			Test standard EN 1849-1
Nominell tjocklek	2,0 mm (± 10 %)			EN 1849-1
Längd	15,0 m (- 1 %)			EN 1848-1
Bredd	1,0 m (± 1 %)			EN 1848-1
Rakhet	max. avvikelse 20 mm/10 m	Uppfyller		EN 1848-1
Synliga fel	Inga fel	Uppfyller		EN 1850-1



ISO 9001

BRAND EGENSKAPER

Utvändig brandpåverkan ¹⁾	Broof(t2)	Klassificering	EN 13501-5	Test standard	ENV 1187 (t2)
Reaktion vid brandpåverkan	F		EN 13501-1		EN ISO 11925-2

MANDATERADE EGENSKAPER

ENLIGT:	0809-CPD-0546		EN 13970	EN 13859-1	Tolerans	Enhet	Test standard
	EN 13707						
Vattentäthet under tryck	tät		tät			-	EN 1928 A
Vatten penetration				W1 (200 mm)		-	EN 1928 A
Permeabilitet för vattenånga			20 000			μ	EN 1931
Maximal draghållfasthet, +23 °C							EN 12311-1
längdriktning	600		600	600	- 20 %	N/50 mm	
tvärriktning	350		350	350	- 20 %	N/50 mm	
Töjning vid max. draghållfasthet, +23 °C							EN 12311-1
längdriktning	> 30		> 30	> 30		%	
tvärriktning	> 30		> 30	> 30		%	
Rivhållfasthet							EN 12310-1
längdriktning	100		100	100	- 20 %	N	
tvärriktning	100		100	100	- 20 %	N	
Böjlighet vid låg temperatur							EN 1109
upper surface Ø 30 mm	-10		-10	-10		°C	
bottom surface Ø 30 mm	-10		-10	-10		°C	
Slagmotstånd, +23 °C			NPD			mm	EN 12691
Slagmotstånd, -10 °C			NPD			mm	EN 12691

ANDRA EGENSKAPER

ENLIGT:	EN 13707			EN 13859-1	Tolerans	Enhet	Test standard
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temp.	80					°C/2h	EN 1110
Permeabilitet för vattenånga	20000					μ	EN 1931
Dimensionsstabilitet	±0,6			±0,6		%	EN 1107-1

NPD = inte bestämd

¹⁾ Mera information och detaljer: www.katepal.fi

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra innehållet utan separat meddelande.

Version: 1
Uppdaterad: 01/2006